HG "lubrifiant pénétrant, dégrippant"

HG "LUBRIFIANT PÉNÉTRANT, DÉGRIPPANT" EST UN PRODUIT PROFESSIONNEL, UNIVERSEL ET UNIQUE EN SON GENRE, INTÉGRANT UNE TECHNOLOGIE DES PLUS RÉCENTES! EMPÊCHE LA FORMATION DE ROUILLE GRÂCE À SON ACTION HYDROFUGE.

- APPLICATION

  S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur de la maison et convient aussi pour voitures, bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes, outillage, machines, moteurs, etc. Graissage et/ou nettoyage de pièces fixes ou en mouvement, telles que serrures, charnières, pignons, machines à coudre, chaînes, boulons et écrous, etc. Dérouille et dégrippe boulons, écrous, serrures, etc. coincés.

- MODE D'EMPLOI

  Un petit tube plié dans le bouchon de l'aérosol permet de traiter les pièces et/ou parties d'accès difficile. Pour les plus grandes surfaces, vous pouvez utiliser la buse de pulvérisation sans le petit tube. Lors de l'utilisation, toujours tenir le spray à la verticale. Pour pouvoir complètement vider le spray, tournez l'ouverture de la buse au-dessus du trait noir situé sur le bord du spray.

  Lubrification d'éléments fixes et mobiles:
  Insérer si nécessaire le petit tube dans la buse de pulvérisation de l'aérosol et couvrir si souhaité les parties en arrière de l'élément à traiter avec des journaux par exemple, afin de les protéger des dégoulinades éventuelles de produit. Pulvériser ensuite une petite quantité de HG "lubrifiant pénétrant, dégrippant" sur les éléments à traiter et laisser sécher. Répartir éventuellement le produits en déplaçant-tournant les éléments. Pour garantir une lubrification et une protection optimales, répéter régulièrement le traitement selon l'usage du mécanisme traité.

  Appareils électriques:
  Toujours débrancher la fiche de la prise électrique et/ou s'assurer que l'appareil n'est pas sous tension. Une fois pulvérisé, laisser sécher le produit quelques minutes au moins, avant de réutiliser l'appareil. Nettoyage et lubrification de.

  Pièces encrassées:
  Procéder comme décrit dans le mode d'emploi concernant une simple lubrification, appliquer uniquement une plus grande quantité de HG "lubrifiant pénétrant, dégrippant" et laisser agir quelques minutes. Enlever ensuite l'encrassement dissolu avec un chiffon et pulvériser de nouveau une petite quantité de produit pour garantir un effet lubrifiant optimal.

  Boulons et écrous rouillés et grippés:
  Pulvériser abondamment de l'HG "lubrifiant pénétrant, dégrippant" sur les éléments grippés et/ou rouillés et laisser agir quelques minutes. Déplacer/tourner ensuite les éléments grippés et enlever la rouille ou autres encrassements dissolus avec un chiffon. Pulvériser de nouveau une petite quantité de produit pour protéger les éléments contre l'humidité et la corrosion. Le lubrifiant pénétrant et dégrippant idéal et efficace.

- RENSEIGNEMENTS DU PRODUIT

Extérieur	: Aérosol
Poids spécifique	: environ 0.79 g/ml
Eléments constitutifs	: hydrocarbures aliphatiques, hydrocarbures aromatiques

- EMBALLAGE : 6 x 200 ml

- PRÉCAUTIONS

  Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à des températures supérieures à 50ºC. Ne pas percer ou brûler après usage. Ne pas vaporiser verse une flamme ou un corps incandescent.
  R10- Inflammable. **R51**/**53**- Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. **R66**- L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. **R67**- L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. **S2**- Conserver hors de la portée des enfants.
  S23- Ne pas respirer les aérosols. **S29**/**56**- Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. **S43**- En cas d'incendie, utiliser CO_2, poudre ou sable. **S46**- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. **S51**- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.